

PRODUTO**AQUALAC****DESCRIÇÃO**

Esmalte aquoso 100 % acrílico para a pintura de paredes interiores, com uma secagem mais rápida e um odor menos intenso do que os esmaltes tradicionais de base solvente.

CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES

Boa aplicabilidade
Secagem rápida
Baixo odor
Resistente à sujidade
Boa resistência ao amarelecimento
Película resistente a fungos

UTILIZAÇÃO

Utilizado na pintura de paredes em interior quando se pretende um acabamento de alta qualidade e/ou uma maior resistência e lavabilidade do que as obtidas com as tintas aquosas convencionais. Ideal para cozinhas e casas de banho, corredores, infantários, escolas, hospitais etc. Pode ser utilizado em madeira e metal em interior e exterior adequadamente preparados.

CERTIFICADOS

Reacção ao Fogo – B-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1.

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Paredes novas - Sobre paredes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primolite (ref^o 45-700). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primolite Aqua (ref^o 45-300). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário Acrílico (ref^o 45-380). Reparar imperfeições com Vega (ref^o 29-450) e retocar com primário para garantir uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

Paredes anteriormente pintadas - Escovar para retirar tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com Vega (ref 29-450) e retocar com primário para garantir uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

Paredes com fungos - Tratar com Descontaminante Artibiose Plus (ref^o 17-665), e proceder de seguida conforme indicado para paredes novas.

Paredes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar (não lavar) e aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref. 45-335).

Azulejos - Retirar todos os acessórios existentes nas paredes (porta rolos, saboneteiras, suportes, torneiras, chuveiro, etc) e remover mastiques e/ou silicoes. Lavar a superfície com água e um detergente neutro, de forma a desengordurá-la. Depois de seco, lixar a superfície, lavar com água limpa e deixar secar. Aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref^o 45-335) para regularizar a absorção e promover a aderência. Reparar fissuras e buracos com Vega (ref^o 29-450) e, se necessário, substituir os azulejos danificados. Se se pretender ocultar as juntas preenchê-las com Vega (ref^o 29-450). As zonas reparadas devem ser lixadas com uma lixa de grão fino e seladas com uma nova demão de Primário Stop Manchas (ref^o 45-335). Como acabamento aplicar duas a três demãos de Aqualac. Nas zonas de união entre os azulejos pintados e as louças sanitárias (banheira, poliban, etc) deve ser aplicado um silicone após 24 horas de secagem da última demão de tinta de modo a evitar a penetração de água. Após a aplicação da última demão deve deixar-se secar a tinta durante 7 dias antes da utilização das áreas pintadas. Para retirar as manchas de sujidade da superfície pintada, deve utilizar-se um pano macio com água e um detergente neutro, tendo o cuidado de não a ferir a película de tinta, pois a incidência de água nessa zona poderá comprometer a sua aderência.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira a pintar está seca e prepara-la de modo que se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref^o 45-335). No caso de madeiras com exsudações de taninos aplicar duas demãos de Primário Stop Manchas (ref^o 45-335).

pág. 1/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PRODUTO AQUALAC

Madeiras previamente pintadas - Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com Diluente Sintético (ref^a 96-020), para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor.

Metais novos - devem estar isentos de ferrugem, poeiras, gorduras e outros contaminantes. Aplicar uma demão de Primário TT (ref^a 45-351).

Metais anteriormente pintados - se a pintura estiver em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com Diluente Sintético (ref^a 96-020) para remover gorduras e outros contaminantes. Se a pintura não estiver em bom estado, removê-la e proceder de seguida como para metais novos.

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... Superficial..... Ca. de 1 hora
Repintura..... Ca. de 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):
Valor limite da UE para este produto (cat. A/b): 100 g/L.
Este produto contém no máx. 89 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente..... Superior a 5 °C
Humidade relativa..... Inferior a 80%
Temperatura do suporte..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação Trincha, rolo de pêlo curto ou pistola
Preparação do produto..... Agitar até homogeneização completa
Diluição Trincha ou rolo Primeira demão 10% com água e as restantes demãos com 5% água
Aplicação..... Pistola 15% com água
Aplicar duas a três demãos de Aqualac.
Recomendamos que entre demãos, seja efectuado um ligeiro despolimento com lixa fina, a fim de garantir uma aderência adequada.

Rendimento prático - Variável conforme o tipo de suporte, as condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, poderemos referir 12 a 15 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

PRODUTO**AQUALAC****Observações:**

- 1 - Nalgumas cores, e nos casos em que a cor final contraste fortemente com a do suporte, é necessário o uso do Fundo de Cobertura (ref^o 45-360).
- 2 - É necessário aguardar 28 dias após a aplicação do produto antes de lavar as superfícies pintadas, conforme previsto na NP 4378. Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar utilizando um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.
- 3 - A aplicação em azulejos não deve ser indicada para áreas sujeitas a incidência directa da água.
- 4 - A aplicação em madeiras onde existam nós não é recomendada, pois existe a possibilidade de ocorrerem de exsudações de resina.
- 5 - Dependendo da opacidade da cor seleccionada, do processo de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade de cor), do contraste com a cor anterior e da diluição efectuada, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações **a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

NOVEMBRO - 2013