

**PRODUTO****ESTIRENADO FOSCO****DESCRIÇÃO**

Esmalte formulado à base de resinas alquídicas estirenadas. (a)

**CARACTERÍSTICAS**

Secagem muito rápida.

Permite o manuseamento das peças poucas horas após a realização da pintura.

**UTILIZAÇÃO**

Para pintura de maquinaria industrial e agrícola.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

A demão anterior deve estar limpa, seca e isenta de toda a contaminação.

**SISTEMA DE PINTURA**Aplicar o Estirenado Fosco sobre Primário Industrial SR (45 810).**ASPECTO**

Fosco.

**CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO**

Cor .....	Afinável no Sistema Speedmix Industrial		
Massa volúmica .....	1,28 ± 0,03 g/mL (*)	(NCIN 023)	
Viscosidade .....	75 ± 5 UK	(NCIN 124)	
Ponto de inflamação .....	28° C	(*)	(EN 456)
			(*) para a cor branca (0501)
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) .....	53 030 .....	< 507 g/L	
	45 810 .....	< 592 g/L	
	96 040 .....	870 g/L	

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Preparação do produto ..... Agitar até homogeneização completa.

Processo de aplicação ..... Pistola convencional.

(a) Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

**PRODUTO****ESTIRENADO FOSCO****CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

Diluição .....	20% com Diluente Sintético SR (96 040 0000)
Temperatura ambiente .....	≥ 5° C
Temperatura do suporte .....	2 a 3° C acima do ponto de orvalho
Humidade relativa .....	≤ 90%
Espessura seca recomendada .....	30 microns

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa):

Superficial .....	30 minutos	(ASTM D 1640)
Endurecimento .....	2 horas	(ASTM D 1640)
Para repintura .....	Min. 2 horas	

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação.

Como valor orientativo, podemos referir 12 a 14 m<sup>2</sup>/L por demão.

Estabilidade em armazém - Em embalagens bem fechadas e ao abrigo do frio e do calor, cerca de 3 anos.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

**NOTA: “Reservado aos utilizadores Profissionais. Evite a exposição ao produto e leia atentamente a informação do Boletim Técnico e da Ficha de Segurança respectiva (Dec. Lei n.º 264/98)”.**

**FEVEREIRO-2009**